

Multifuncionales Monocromáticos Serie MB700

OKI®
PRINTING SOLUTIONS



Repletos de funcionalidades, amigables además con el medio ambiente y con un desempeño superior para grupos de trabajo medianos

MB780 MFP
MB790f MFP
MB790m MFP



OKI Printing Solutions y El Medio Ambiente

- Cumple con ENERGY STAR®** Eficiencia Superior de Energía
- Modo ECO Automático** Reduce el consumo eléctrico
- Impresión Dúplex** Ahorra energía y recursos
- Multifuncionalidad** Un dispositivo asume el lugar de muchos
- Modo Silencioso** Reduce emisiones de ruido al funcionar
- Copiado N-Up** Coloca múltiples páginas en una sola hoja



Multifuncionales Monocromáticos Serie MB700

Especificaciones		
Impresora	Velocidad de Impresión	Hasta 55 ppm¹
	Tiempo para la Primera Página	9,5 segundos¹
	Resolución de Impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
	Velocidad del Procesador	600 MHz
	Ciclo Mensual de Trabajo	Hasta 275,000 páginas
	Lenguajes de Impresión	Emulaciones PCL® 5e, PCL 6; PostScript® 3™; PDF v1.6; XPS; XHTML; PPDS
	Sistemas Operativos	Windows® 7, Vista® (32/64-bit), XP (32/64-bit), Server 2008, Server 2003, Win2000 Server; Mac® OS 10.2 a 10.6; UNIX®; Linux
Copiado	Conectividad	Estándar: USB 2.0 y Ethernet 10/100 Base-TX; Opcional: Paralelo e Inalámbrico
	Velocidad de Copiado	55 cpm¹
	Tiempo para la Primera Copia	7,5 segundos¹
	Resolución de Copiado	600 x 600 ppp
	Escala de Copiado	25% a 400%
	Cantidad de Copias	1–999
	Características de Copiado	Copia de Identificación; Copia de Muestra; Copia Prioritaria (interrumpe temporalmente trabajos de impresión demasiado extensos)
Escáner	Tipo de Escaneo	Color, Monocromático y Escala de Grises
	Alimentación de Documentos	Cama plana (tamaño oficio); 75 hojas por el Alimentador Automático de Documentos con Dúplex (DADF)
	Velocidad de Escaneo	Hasta 55 lados por minuto desde el Alimentador Automático de Documentos (ADF)
	Resolución del Escáner	Hasta 600 x 600 ppp (seleccionables desde el controlador)
	Funciones “Escanear-Hacia”	PC/Red, Folder, E-mail (con soporte LDAP), sitios FTP, USB Flash; TWAIN
	Formatos de Archivo	TIFF, JPEG, PDF, XPS
Panel de Operación	Características	Pantalla LCD de 9 pulgadas tactosensible, con inclinación; funcionalidades personalizables
Utilerías	Administración de Dispositivos	La configuración de las herramientas del MFP permiten acceso a las características y ajustes (vía USB o Red)
	Administración de Impresiones/Trabajos de Impresión	Por medio de PrintSuperVision de OKI
Libreta de Direcciones	E-Mail y Fax	Almacena hasta 100 direcciones
Fax	Fax Modem	33.6 Kbps SuperG3; 3 seg/transmisión de página²
	Conectividad	2 líneas RJ11C (Fax/Teléfono)
	Soporte LDAP	Si
	Marcado Rápido	Hasta 500 números
	Grupos de Fax	10 grupos, hasta 46 números por grupo
	Distribución de Fax	Hasta 400 número
	Funciones de Fax	Transmisión: Alimentador, En memoria, Manual, Desde PC; Auto-remarcado; Recepción: Automática, En memoria, Manual; Remitir Fax; Transmisión Retardada; Distribución; Auto-conmutado de Fax/Teléfono; Detección distintiva de Timbre; Impresión de Hora/fecha
Memoria	Memoria del Sistema	256 MB de RAM estándar; 1,280 MB máxima
Manejo de Papel	Alimentador Multipropósitos	100 hojas
	Capacidad Estándar	MB780: 650 hojas; MB790f y MB790m: 1,200 hojas
	Capacidad Máxima (con opciones)	MB780: 3,200 hojas; MB790f y MB790m: 2,300 hojas + 85 sobres³
	Alimentador Automático de Documentos con Dúplex (DADF)	75 hojas
	Tamaños de Papel en la Impresora	Carta, Oficio 13, Oficio 13.5, Oficio 14, Ejecutivo, Folio, Declaración, A4, A5, A6, B5; Sobres: C5, C6, DL, Com-9, Com-10 y Monarca
	Peso del Papel	En bandejas principales, bandejas opcionales para 550 hojas y unidad dúplex: 60 – 216 gr/m² (16 lb. – 80 lb.); En el Alimentador Multipropósitos: 60 – 176 gr/m² (16 lb. – 65 lb.); Alimentador Automático de Documentos: 52 – 120 gr/m² (14 lb. – 32 lb.); Alimentador de Sobres: 60–106 gr/m² (16–28 lb.)
	Impresión Dúplex (ambas caras)	Estándar
	Salida de Papel	Hasta 550 hojas, anverso abajo
Seguridad	Características/Utilerías	IPv6; IPSec; SNMPv3; Autenticación de Puerto 802.1x; Acceso a contraseña vía teclado numérico
Características Físicas	Tamaño (Ancho x Profundidad x Altura)	MB780: 54.8 cm x 61.2 cm x 75.4 cm (21.6” x 24.1” x 29.7”) MB790f/m: 54.8 cm x 59.7 cm x 111.5 cm (21.6” x 23.5” x 43.9”)
	Peso	MB780: 45.3 kg (100 lb.); MB790f: 75.0 kg (165.5 lb.); MB790m: 72.8 kg (160.6 lb.)
	Consumo de Energía	Ahorro de energía: MB780 – 29W, MB790f/m – 30W; En espera: Todos los modelos 105W; En impresión, todos los modelos: 800W; En copiado, todos los modelos: 875W; Escaneando, todos los modelos – 165W
	Ahorro de Energía	Cumple con las normas de ENERGY STAR®
	Ruido Acústico	En operación (Impresión/Escaneo/Copiado) – 55 dB(A); En línea – 28 dB(A)
Garantía	En Cabezal y en el Equipo	1 año limitada⁴

Información para Ordenar		
Descripción	Número de Parte	
MB780 MFP (120V)	62437601	
MB790f MFP (120V)	62437704	
MB790m MFP (120V)	62437701	
Opciones		
Bandeja de Papel 550 hojas (MB780)	70063301	
Cajón Bloqueable para 550 hojas (MB780)	70063303	
Alimentador para 2,000 hojas (MB780)	70063302	
Espaciador 5 pulgadas (MB780)	70063306	
Bandeja de Papel 550 hojas (MB790f/m)	70063305	
Alimentador para 85 Sobres (MB790f/m)	70063304	
Disco Duro de 80 GB	70063501	
DIMM de Memoria SDRAM 512 MB	70063601	
DIMM de Memoria SDRAM 1 GB	70063602	
Memoria Flash 256 MB	70063701	
Base con Rodajas (MB780)	70063801	
Servidor de Impresión Inalámbrico 802.11n	70063203	
Servidor de Impresión Ethernet de 1 GB	70063202	
Interfaz Paralela IEEE 1284	70063201	
Tarjeta para Códigos de Barras	70063401	
Tarjeta de Emulación IPDS	70063402	
Tarjeta de Desciframiento (requiere disco duro opcional)	70063403	
Consumibles		
Cartucho de Impresión	36,000 pág. ⁵	52124401
Cartuchos de Grapas (Paquete con 3 Cartuchos)	15,000 grapas	57107101

Para más información sobre los Multifuncionales de la Serie MB700 y sus consumibles, incluyendo los programas de servicio extendido por favor comuníquese al (55) 5263.8780 Ext. 8791 y 8794 en la Ciudad de México, del interior marque sin costo al 01800 718.9970, para América Latina por favor llame al 856.231.0002.

© 2011 Oki Data Americas, Inc. OKI, OKIcare Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Windows, Vista T.M., Microsoft Corp. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB I/F Logo Reg. T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum. ENERGY STAR Reg. T.M., US EPA.

¹ Los resultados del rendimiento publicados estan basados en pruebas de laboratorio en impresión a una cara sobre hojas tamaño carta, los resultados individuales pueden variar.
² Almacenada en la memoria del sistema. Basado en las pruebas ITU-T Chart #1.
³ Requiere alimentador de sobre opcional.
⁴ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.
⁵ Vida estimada, basada en el estándar ISO 19752. Todos los modelos se embarcan con cartuchos de arranque para 18,000 páginas.



OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

CANADA
4140B SLADEVIEW CRESCENT
UNITS 7 & 8
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1
TEL: 905.608.5000
FAX: 905.608.5040

LATIN AMERICA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 856.231.0002
FAX: 856.222.5071

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM/MEXICO