TOSHIBA
Leading Innovation

- **Hasta 30 ppm**
- MFP Blanco y Negro
- Grupos de trabajo peq./med.
- Copiar/Imprimir/ Escanear/Faxear
- MFP seguro
- Ecológico

# e-STUDIO206L/256/306

# e-STUDIO206L/256/306

TOSHIBA
Leading Innovation

- MFP Blanco y Negro
- Hasta 30 ppm
- Grupos de trabajo peq./med.
- Copiar/Imprimir/Escanear/Faxear
- MFP seguro
- Ecológico

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Proceso/Tipo de copiado | IEPM (Proceso seco)/Tecnología de láser |
| Método de lectura del original | Sensor de líneas en dispositivo acoplado por carga |
| Resolución de copiado/impresión | 2400 x 600 dpi (con suavizado) |
| Velocidad de copiado/impresión | 20/25/30 ppm |
| Escaneado | Escaneado a color |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 20 segundos |
| Tiempo para la primera copia | 4,7 segundos |
| Ciclo de servicio | 80 000 / 100 000 / 120 000 |
| Copiado múltiple | Hasta 999 copias |
| Suministro de papel estándar | 2 x 550 hojas, alimentador bypass de 100 hojas |
| Suministro de papel máximo | Hasta 3200 hojas |
| Tamaño de papel aceptable | Casete: 5,5 × 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) (17-28 lb.); Bypass: 5,5 × 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) (17-110 lb) LCF: Carta (17-28 lb) |
| Papel especial | Bypass: Sobres, hojas separadoras |
| Memoria | 1 GB RAM, 60+ GB HDD Invalidación automática de datos (ADI) |
| Reducción/Ampliación | De 25% a 400% |
| Bandeja bypass | Alimentador bypass de 100 hojas |
| Panel de control | Pantalla táctil a color VGA de 8,5 pulg. de ancho |
| Dimensiones | Aprox. 584,2 x 584,2 x 762 mm (23 x 23 x 30 pulgadas) (An. x Pr. x Al.) |
| Peso Aprox. | 56,7 kg (125 lb) |
| Fuente de alimentación | 115/220 voltios; 15 Amps |
| Consumo de energía | 1,5 kv máximo |
| Ciclo de mantenimiento preventivo | 80 000 / 100 000 / 120 000 |
| Rendimiento del tóner negro | 36 600 impresos |
| Tipo/rendimiento del cilindro | Fotoconductor orgánico 80 000 / 100 000 / 120 000 |
| Rendimiento del revelador | 80 000 / 100 000 / 120 000 |

## Impresión (estándar)

| | |
|---|---|
| Velocidad de impresión | 20 / 25 / 30 ppm |
| Compatible con PDL | PCL6, PostScript3, XPS |
| Sistemas operativos | Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7; Mac X OS10.2.4/10.3 10.4/10.5; UNIX, Linux, CUPS |
| Soporte de protocolos | IPX/SPX, TCP/IP (IPV4/V6), EtherTalk, AppleTalk PAP, LPR/LPD, IPP con autenticación, Puerto 9100 Bluetooth, SMB, Netware |
| Controladores | Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7; Mac X OS 10.2.4/10.3 10.4/10.5 (OS 10.4 PPD), UNIX, Linux, AS/400, SAP R/3 |
| Conectividad | Ethernet 10/100/1000BaseT (115V/220V), USB 2.0, LAN inalámbrica 802.11b/g (Solamente 115V), Bluetooth (HCRP) (Solamente 115V) |
| Administración de dispositivos | TopAccess |
| Certificación | WHQL, Novell, HPOS (Dazel), Vista Premium, Win7 |

## Escaneado (estándar)

| | |
|---|---|
| Velocidad de escaneado | 57 epm tamaño carta @300dpi (B/N)/43 epm tamaño carta @300dpi (Color) |
| Resolución de escaneado | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Formatos de archivo | TIFF, PDF, Slim PDF, JPEG, XPS MS Word, MS Excel, PDF navegables con opción de escaneado avanzada. |
| Autenticación | LDAP, SMTP, Windows Server Domain |

## Archivado electrónico (estándar)

| | |
|---|---|
| Método de funcionamiento | Panel de control con pantalla táctil o PC de cliente |
| Número de buzones | 1 buzón público; 200 buzones privados para usuarios |
| Capacidad de los buzones | 100 carpetas por buzón; 400 documentos por carpeta; 1000 páginas por documento |

## Opción de fax

| | |
|---|---|
| Compatibilidad | Super G3, G3 |
| Compresión de datos | MH/MR/MMR/JBIG |
| Velocidad de transmisión | Aprox. 3 segundos por página |
| Velocidad del módem del fax | 33,6 Kbps |
| Memoria del fax | Transmisión 500 MB (HDD); Recepción 200MB (HDD); Copia de seguridad permanente (HDD) |
| Transmisión desde la memoria | 100 trabajos; 1000 destinos máx; 400 destinos/trabajo |
| Velocidad de escaneado | 0,7 segundos por página; 50 escaneos por minuto |
| Otras funciones del fax | Fax por Internet; Fax en red |

## Accesorios (opciones)

| | |
|---|---|
| **Opciones de entrada** | |
| RADF de 100 hojas | MR3021 |
| Cubierta del cristal de exposición | KA1640PC |
| **Opciones adicionales de papel** | |
| Pedestal de alimentación de papel de 550 hojas | KD1025 |
| Alimentador de gran capacidad de 2000 hojas | KD1026 |
| Unidad de alimentación de papel de 550 hojas | MY1033 |
| **Opciones de acabado** | |
| Separador de trabajos | MJ5004 |
| Bandeja offset | MJ5005 |
| Bandeja de trabajo | KK4550 |
| Juego Bridge para finalizador | KN2520 |
| Finalizador interno con grapas con grapas de 50 hojas | MJ1032 |
| Finalizador con encuadernador con grapas | MJ1033 |
| Unidad perforadora de 2 ó 3 agujeros para el MJ1033 | MJ6008 |
| Unidad perforadora de 2 ó 3 agujeros para el MJ1025 | MJ6007 |
| **Opciones de Conectividad / Seguridad** | |
| Juego de fax | GD1250/GD1250220V |
| Segunda línea del fax | GD1260/GD1260220V |
| Juego de sobrescritura de datos | GP1070 |
| Habilitador IPSec | GP1080 |
| Adaptador de LAN inalámbrica (Solamente 115V) | GN1060 |
| Módulo Bluetooth (Solamente 115V) | GN2020 |
| Antena (Solamente 115V) | GN3010 |
| Habilitador de meta escaneado | GS1010 |
| Habilitador de interfaz externa | GS1020 |
| Escaneado avanzado | GB1280T |
| **Opciones varias** | |
| Lector de tarjetas SmartCard, HID iClass | ART11236 |
| Lector de tarjetas SmartCard, HID Prox | ART11230 |
| Lector de tarjetas SmartCard, Inditag | ART12161 |
| Lector de tarjetas SmartCard, LEGIC | ART11248 |
| Lector de tarjetas SmartCard, Multi ISO/Mifare | ART11443 |
| Lector de tarjetas SmartCard, Multi 125 | ART11242 |
| Autenticación de SmartCard - sólo Demo (10 paquetes) | KP2004-CDEMO |
| Agarradera accesible | KK2550 |
| Juego de arnés para controlador de monedas | GQ1180 |

**Oficina corporativa:** 2 Musick, Irvine, CA 92618-1631
Tel: 949-462-6000
Sitio Web www.copiadoras.toshiba.com

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener el mejor resultado y un rendimiento fiable, siempre use suministros fabricados o recomendados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor autorizado de Toshiba local para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner se calculan aproximadamente, y se basan en una cobertura del 6% de una página tamaño carta. Los controladores y las características de conectividad varían según el cliente/sistema operativo de la red.

© 2011 Toshiba America Business Solutions, Inc.
Cod. Fact.: ES206L/256/306-SP